ZWEITAKT-MOTORENÖLE

ADDINOL POLE POSITION
HIGH SPEED 2T

PRODUKTCHARAKTERISTIK

ADDINOL Pole Position High Speed 2T ist ein 2-Takt-Hochleistungs-motorenöl mit hochwertigen Ester Komponenten und innovativen Additiv Technologien für höchste Beanspruchung im Rennsport und auf der Straße. Das Produkt wurde unter härtesten Bedingungen im SIMSON GP getestet und erfolgreich von verschiedenen Rennsport-Teams eingesetzt.

ANWENDUNGSBEREICHE

- Hervorragend einsetzbar in thermisch hoch belasteten, vor allem luftgekühlten Zweitaktmotoren, mit Gemisch- und Getrennt-schmierung (Frischölautomatik).
- Sehr gut geeignet zum Einsatz im Motocross und im Straßen-rennsport unter härtesten Bedingungen.
- Bestens geeignet zur Innenkonservierung von Zweitaktmotoren für den Zeitraum der Lagerung, des Transports und der saisonalen Außerbetriebssetzung.
- Höchste Leistung auch im Alltagseinsatz.

SPEZIFIKATION

Erfüllt und übertrifft die internationalen Spezifikationen gemäß:

- **JASO FD**
- **ISO-L-EGD**

Freigabe und Einsatzempfehlung von:

- **Lang-Tuning**

BEZUGSMÖGLICHKEIT

Lieferung vorzugsweise in 1 Liter Dosen und 20 Liter Gebinden.

HINWEIS

ADDINOL High Speed 2T enthält keine Vormischkomponente. Das Produkt muss intensiv in Kraftstoff eingemischt werden. Das Mischungsverhältnis Öl/VK entsprechend der Vorschriften des Fahrzeugherstellers wählen.

EIGENSCHAFTEN	VORTEILE FÜR DEN ANWENDER
• Hervorragendes Temperatur-Viskositäts-Verhalten	• **Ausgezeichnete Schmierwirkung bei extremen Betriebsbedingungen**
• Ausgezeichnetes Reibungsverhalten	• **Optimale Leistungsentfaltung bei allen Belastungen**
• Maximaler Verschleißschutz	• **Lange Motorlebensdauer**
• Hochwertiges Additivpaket	• **Hohe Motorsauberkeit**
	• **Raucharme Verbrennung**
• Spezielle Rohstoffauswahl	• **Minimiert die Abgas-Rauchentwicklung**



2T ZWEITAKT-MOTOREN TWO STROKE ENGINES

ADDINOL Lube Oil GmbH - High-Performance Lubricants
Am Haupttor, D-06237 Leuna, Germany
Phone: +49 (0) 3461-845-201, Fax: +49 (0) 3461-845-555
E-Mail: info@addinol.de, Internet: www.addinol.de

ADDINOL POLE POSITION
HIGH SPEED 2T

SPEZIFIKATIONEN UND TYPISCHE PRODUKTDATEN

Merkmal	Prüfbedingungen / Einheit		Pole Position High Speed 2T	Prüfung nach
Äußere Beschaffenheit			grün, klar, frei von Verunreinigungen	visuell
JASO			FD	Labor- und Motorentests nach ASTM und CEC
ISO-Klassifizierung			ISO-L-EGD	
Dichte	bei 15°C	kg/m³	884	DIN 51757
Viskosität	bei 100°C	mm²/s	18,8	ASTM D 7042
Flammpunkt	COC	°C	min. 270	DIN EN ISO 2592
Pourpoint		°C	max. -24	ASTM D 7346

ADDINOL - Die Spezialisten für Hochleistungs-Schmierstoffe

Wir von ADDINOL entwickeln und produzieren über 600 Hochleistungs-Schmierstoffe der neuen Generation. Dazu gehören Automotive Schmierstoffe für höchste Anforderungen und bahnbrechende Entwicklungen für industrielle Anwendungen. Durch unser weltweites Vertriebsnetz auf allen Kontinenten profitieren unsere Kunden von der stets gleichbleibend hohen Qualität der ADDINOL Hochleistungs-Schmierstoffe, unserem Know-how und der individuellen Beratung unserer kompetenten Experten. Unser Unternehmen ist weltweit aktiv. ADDINOL Hochleistungs-Schmierstoffe werden international in über 120 Ländern vertrieben.

Die Angaben in dieser Produktinformation basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Bei der Vielfalt der technischen Anwendungsmöglichkeiten kann jedoch daraus keine Verbindlichkeit für die Eignung im Einzelfall abgeleitet werden. Der Anwender ist gehalten, vor Einsatz des Produktes insbesondere die Hinweise der Aggregatehersteller zu beachten. Detaillierte sicherheitstechnische und toxikologische Angaben sowie Handhabungshinweise zum jeweiligen Produkt entnehmen Sie bitte den Sicherheitsdatenblättern. Hochleistungs-Schmierstoffe von ADDINOL werden ständig weiterentwickelt. Daher behält sich die ADDINOL Lube Oil GmbH das Recht vor, alle technischen Daten in dieser Produktinformation jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Für weitere Informationen zum Produkt und dessen Anwendung wenden Sie sich bitte an unseren anwendungstechnischen Dienst.

ADDINOL Lube Oil GmbH - High-Performance Lubricants
Am Haupttor, D-06237 Leuna, Germany
Phone: +49 (0) 3461-845-201, Fax: +49 (0) 3461-845-555
E-Mail: info@addinol.de, Internet: www.addinol.de